

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

03.01.2024 WER.0

SUPER CHROM

PRODUKT

Akrylowy efekt chromu.

WŁAŚCIWOŚCI I ZAKRES ZASTOSOWANIA

Szybkoschnąca emalia, bardzo jasna, łatwa w użyciu, wyłącznie do dekoracji przedmiotów ozdobnych, ram, dekoracji, przedmiotów artystycznych itp. Delikatny efekt chromu, do użytku wewnątrz pomieszczeń. Można go przemaalować tylko samym sobą, gdyż przy przemaalowywaniu innymi produktami efekt chromu zaniknie. Idealny do: rękodzieła, majsterkowania.

POWIERZCHNIE

Dobra przyczepność do powierzchni takich jak metale, szkło, drewno i tworzywa sztuczne nadające się do malowania.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Spoiwo	Akryl modyfikowany
Wydajność	1,5-2 m ²
Ciśnienie w 20°C	Od 4,2 do 4,8 bar
Ciśnienie w temperaturze 50°C	Od 7,6 do 8,4 bar
LZO	patrz SDS rozdział 9.1 i 15.3
Poziom połysku:	Efekt chromu
Czas schnięcia:	
Bezpyłowy	10-15 minut
Suchość w dotyku	30-60 minut
Głębokie suszenie	18-24 godzin

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję na puszcze i zapoznaj się z kartą charakterystyki dotyczącą bezpiecznego obchodzenia się z produktem produktu (rozd. 7.1).

Stosować w temperaturze od 10 do 25°C na powierzchniach o tej samej temperaturze, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zamaskować części, które nie będą poddawane zabiegowi. Usunąć pozostałości rdzy lub niezakotwiczonej farby. Odtłuścić. Wstrząsnąć puszką energicznie przez ok. 2 minuty od momentu wyczucia mieszających się kulek. Wykonać próbę natrysku na oddzielnej powierzchni. Natryskiwać warstwę krzyżowo z odległości 20-25 cm. Jeśli to konieczne, powtórzyć aplikację po około 15 minutach. Aby wyrównać powierzchnie, należy wcześniej zastosować bazę wypełniającą. Po każdym zakończeniu aplikacji odwrócić puszkę do góry nogami w dół i rozpylać przez kilka sekund, aż produkt wypłynie i będzie można wyczyścić głowicę natryskową.



Sede Legale, Amministrativa e Operativa: Via Benvenuto Cellini 26, 20033 Solaro (Mi)
C.C.I.A.A. Milano 1172121
Codice fiscale e Partita IVA: 01485370124
Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato
Contacts: Phone: +39 02 9690664 Fax: +39 02 9691714
Website: www.colorpack.com Email: info@colorpack.com
SDI CODE: BY5KTZZ

Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki: etykietowanie (rozd. 2.2), przechowywanie (rozd. 7.2) i usuwanie (Rozdz. 13).

ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w tym dokumencie zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą naukową. Należy je jednak uważać za wskazówki niewiążące i nie zwalniające konsumenta od osobistego sprawdzenia produktów pod kątem zgodności z przewidywanymi zastosowaniami. Firma Colorpack Srl jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności, jeżeli jakiegokolwiek szkody nie wynikają z konkretnych przyczyn leżących po stronie samej firmy Colorpack Srl.

LABORATORIUM/QMS